



Die 5 Arten

STEYR

einen Ritmo zu fahren.



Warum gerade einen Ritmo? Zum Beispiel, weil der Ritmo innen familier

und außen parkplatzfreundlich ist. Oder, weil er Wendigkeit und Temperament mit leiser Kuftriertheit kombieret. Weil er sparsom im Verbrauch, ober nicht in der Ausstattung ist. Weil er Sicherheit mit hoher Wirtschaftlichkeit verbindet. Weil man koum ein Auto finden wird, das serienmäßig so gut ousgestottet ist.

Weil er eine lange Lebensdauer hat – und Sie damit ein Auto bekommen, mit dem das Fahren lange ein Vergnügen bleibt. Für welchen Ritmo auch immer Sie sich entscheiden.

Ritmo 60 CL – die vernünftige Art, einen Ritmo zu fahren.

Noch nie war Vernunft so temperamentvoll, so attraktiv. Der Rihmo 60 Cl. hart das elegante Styling aller Rihmos, diesen gewissen italienischen Charme, der ihn so wohltuned von Durchschnitisautos abhebt. Und das sowoll mit drei als auch mit fünf Türen.

von Durchschmitsutos abheet, Und das sowohl mit drei als auch mit fürf Türen. Genausoviel wie auf Schänheit wurde beim Ritmo auf Scherheit Wert gelegt, Auf die Sicherheit seiner Fahrgäste und auch die Sicherheit, lange ein sohnes Auto zu haben: Statt Staßstangen hat der Ritmo massive PVC-Schutzschieße. Der Spoäler vorne garantiert auch bei hähren. Gleschwindlickeiten.

gute Bodenhaftung



Im PVC-Schutzschild sind auch die höhenverstellbaren Scheinwerfer versenkt. Und dadurch gut geschützt.

Wenn man durch seine serienmäßigen afhermischen Scheiben nach innen sieht, merkt man sofort: hier regiert der Komfort. Lange Beine können augestreckt werden, und auch für "lange Hölse" ist genug Platz – die Kooffreibert ist beispielhaft.



Wer sich in den schalenförmigen Sitzen anderläßt, versteht, worum sie Ruheistze-Ben. Und außerdem, warum ätölisrische Designer so berühmt sinds Da harmsoniert die state der Velours-Polsterung mit der des des und der wieder mit der des states der versteht und der wieder mit der des states der versteht und der wieder mit der des states der versteht und der wieder mit der der versteht und der versteht und der wieder mit der der versteht und der versteht und der wieder der versteht und der ver



türen ist schon alles für den Lautsprechereinbau verbereitet, und auch an Ablagelfahren wurde nicht gespart. Ebensalbagelfahren wurde nicht gespart. Ebensowerig wie an serienmößig verstellbaren Kopfstützen und den Automatik-Stüchterleisgurten mit verdeckten Aufrollern. Auch das Heck hat einige Feinheiten zu bieten. Zum Beispiel die serienmößige Heckscheiben Wülkt-Waschanlige, die Nebel-

scheiben-Wisch-Waschanlage, die Nebelsschlüßleschte oder die Gasdruck-Stoßdämpfer, die daßu sorgen, daß sich die Heckläppe milheles öffnet und schließt. Apropos "Heckläppe". Einige wenige Handgriffe und Ihnen steht ein 1,250-Liter-Loderoum zur Verfügung.

Wenn Sie sich assehen, was er verbraucht, werden Sie verstehen, war werden Sie verstehen, war mit werden Rimo 60 CL das Autribut "vernünftig" verliehen haben: er broucht – bei einer konstanten Geschwindigkeit von 90 km/h – totstächlich nor 7,1 Liter auf 100 km. Der Frontantriab bringt seine 44 kW (60 PS) schnell und sicher auf die Streffe und die S



Nain Wunder, dati es echte Liebe ist, die Ritmo-Ganrer mit hrem Ritmo 60 CL verbindet. Und darauf, daß sie nicht (durch)rostet, geben wir 6 Jahre Garantie. Bei allen anderen Ritmos übrigens auch, Wissen Sie jetzt noch einen vernürftigen Grund, den Ritmo 60 CL nicht zu fahrer.

""NANNALTIRANSRITARO.N



Ritmo 75 CL – Die arrivierte Art, einen Ritmo zu fahren.

Sein Erfolg beim Publikum kommt nicht von ungefähr: Wie schon beim Ritmo 60 CL wurden beim Ritmo 75 CL Kundenwünsche erfüllt.

Seine PVC-Schutzschilde präsentieren sich in mattem Schwarz mit integriertem, runden Frat-Emblem. Begant, elegant. Die neu gestylten Außenspiegel sind strömungsgünstiger und tragen das ihre zum Benzinsporen bei.

sparen bei. An den hinteren Radausschnitten schützen PVC-Steinschlag-Schutzblenden vor Lackbeschädigung.

Die Seitenscheiben der Vordertüren bestehen nur noch aus einem Stück, was zu besserem Sehen (des Fahrers) und besserem Aussehen (des Ritmos) führt.



Die Ruhestellung des Heckscheibenwischer ist nunmehr senkrecht – die heizbare Heckscheibe kann leichter enteist werden. Statt eines Schlüsselbundes gibts nur noch einen symmetrischen Schlüssel, der in jeder



und sparsam zu machen. Für die Spritzigkeit sorgen 51 kW (70 PS). Damit sprintet er in 13,9 Sekunden von 0 auf Für die Sparsamkeit sorgt ein serienmäßiger

stanten Geschwindigkeit von 90 km/h auf 6.5 Liter pro 100 km senkt. Dafür, daß man ihn iederzeit unter Kontrolle hat, sorgt ein serienmäßiger Drehzahlmesser. Gleichfalls serienmäßig: die Digital-

zeituhr, die Dachantenne und die Nieder-querschnittsreifen 165/70 SR 13.





Ritmo Diesel – die sparsame Art, einen Ritmo zu fahren.





Er fährt wie ein Ritmo und spart wie ein Diesel – was kann man von einem Auto Netteres sagen?! S.E. Liter bei konstanten 90 km/h – das scheint fast unmöglich. Wie es trotzdem

ben to state unnöglich. Wie es trotzdem beich ist? En Sick unter die Motorhaube zeigt das vom Benanmotor obgewandelte 17-Liter-Dieseltanheerk. Mit der Zugfraff von 55 starken Ferden und der Steigfähigkeit einer Gerese. Und diese Fühigkeiten sind auch durch einen vollbeladenen Anhänger nicht zu beeinträchtigen. Seinem erhöhten Eigengewicht wurde durch die Bereitung – 155 SR 13 - Rechnung getragen. In puncto Komfort, allerdings, gibt keinen Unterschied zum Benzinktmo. So hat der Rittno Diesel serienmäßig zum Besiziel eine Quorz-Lift und ein OII-

Was Ihnen beim Fahren des Ritma Diesel vielleicht fehlen wird, ist das sonst übliche Dieselleicht fehlen wird, ist das sonst übliche Diesel-Geräusch. Das leigt nicht nur on der modernen Konstruktion des Motors, sondern auch daron, daß nicht am Dämm-Macherial gespart wurde. Er ist eben ein Sparmeister mit Ritma-Komfort.





Ritmo 85 Super – die noble Art, einen Ritmo zu fahren.





Der Ritmo ist ein Super-Auto. Der Ritmo Super seine Super-Version. Das sieht mon ihm schon von außen an. Zum Beispiel an den serienaßigen Breitreifen vom Typ P B. Sportlich, aber mit riedrigem Rollwiderstand. Das hilft Benzin sooren.

ober mit riedrigem Rollwiderstand. Das hilf Benzin sparen. Oder an den Zierleisten aus rostfreiem Stahl bei Windschutz- und Heckscheibe sowie an der Regerninne, der Zierleiste in Gürtehöhe, an der neugeformten Lufthutze auf der

er Motorhaube und on den aeradynamisch an günstigen Außenspisejeln, die von innen einna zustellen sind. Die Mitte des Köhlergrills wich cht, von runden Flot-Emblem gekränt, das Dachtilf won der seinemößig eingebauten 50-b. Antenne. Licht ins Dunkel bringt der Rimodh Super seinemößig mit Hologen-Schein en werfern. In die Heckleuchtengruppe sind. Nebesichklösuchten integriert. Wie beis Nebesichklösuchten integriert. Wie beis

allen Ritmas.

Innen herrscht der gewohnte Bitma-Komfart.

Mit ein paar "Super"-Draufgaben: der Kofferraum ist beleuchtet, die Fondsitze lassen sich einzeln nach vorne klappen, den hochwertigen Stoff der Sitze findet man in der Innenverkleijdung der Türen wieder.

Daß der Ettmo Super 85 auch ein supersicheres Auto ist, sehen Sie zum Beispiel daran, daß das Armaturenbrett mit weichem Schaumstoff verkleidet ist. Ebenso, wie das höherwerstellbare Breitspeichenlenkrad.



Die Sensotion des Ritmo Super ellerdings is ein "Super-Cockpi"] erstnolls in der Kompolikvagenklasse wird eine "Check-Kontrolle" mit LED-leuchtranzeigen durch-geführt. Neun wichtige Funktionen werden elektronisch überwacht. Leuchtladen zeigen den Ausfalt von Partischt, Schlußlicht, Bermannlage nur "Selbarbertscheit" und Weiter der Vertragen der Vertr



Normale Kontroll-Leuchten überwachen die Lichtmaschine, den Oldruck, Richtungs- und Warnblinker, Fern- und Parkkin, die Nebelschlußleuchte und die heizbore Heckscheibe. Ist alles in Ordnung, gibt eine Zentrol-Kontroll-Leuchte grünes Licht". Die Godpal-Beleuchtung ist suffenlos regelbor. Beleuchtet sind alle Schafter und – bei geöffneter tet sind alle Schafter und – bei geöffneter het sind alle Schafter und – bei geöffneter. Wagentür – auch das Zündschloß. Die Digital-Uhr hat eine zusätzliche Stoppuhr-Funktion. Sie ist genauso serienmäßig wie der Drehzohlmesser.

In punde, //Motorleistung* mocht der Ritmo Super seinem Namen alle Ehre: 63 kW (85 75) bringen eine Spitze von 163 km / hund ein Super-Spurtvermögen in 12,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. — Dobel möchen die optimierte Gemisch-Aufbereitung, die ausgezeichneten Abrol-Eigenschaften, der Doppelvergoser mit geönderten Einlach

Doppelvergaser mit geändertem Einlaßund Auspuff-Krümmer und der serien-







Ritmo 105 TC Sport – die rasante Art, einen Ritmo zu fahren. Er ist ein Filot – und Fiat war 1977, 1978 und 1980 Rallye-Weltmeister. Und er ist ein Ritmo – und damit erwiesenermoßen eines der vernünfligsten und zugleich komfortabelsten Aufas der europäischen Kompaktwagenklasse. Der Ritmo 105 TC Sport ist eine fazzinierende Kombination – ein echtes Gran

Turismo-Tohrzeug.

Von seinem Raum-Angebot her gesehen, ist
von seinem Raum-Angebot ber gesehen, ist
er ein Familienfahrzeug, das bei Bedorf und
umgeldappten Rücksitzen – sie sind einzeln
umklappbor – einen Kofferraum bis zu
1,250 Liter bietet.

Trist galant: Seine Sitze schieben sich bei umgeklappter Lehne automatisch um mehr als 20 am nach vorn. Wer sagt da noch, daß es unbequem ist, in ein dreitüriges Auto ein-

zusteigen? Er ist leise: Bei Motorhaube, der Trennwand zwischen Motor- und Innenraum, bei der Verkleidung des Armaturenbrettes, des Boders, der Türen und des Daches wurde geradezu verschreißleisisch mit geräusch.



domprendem Moderhal umgegangen. Er ist schön: Die mattschwarzen Schutzschilde, die vorne einen wirkungsvollen Spoller bilden und ohne Unterbrechung in die Steinschlagblenden der Rodkästen übergelen, geben ihm das gewisse, sportliche Erwas. Neben Hologen-Housptscheinwerfern bietet der 105 TC nocht-Hologen-Zusatz-Scheinwerfer, Und alles in Schutzschläl inter-



Ersteht - und fährt - selbstbewußt und sicher auf serienmäßigen Breitreifen vom Typ P8, die auf Luchscheibenrädern montiert sind. Am Dach hat er serienmäßig eine Antenne, und seine Außenspiegel sind nicht nur aerodynamisch gürstig geformt, sondern auch von innen verstellbor.

voin innen verstellbar.

Die hinteren Fenster lassen sich ausstellen.
Seine Sport-Schalenistze geben auch in scharfen Kurven festen Halt, seine Kopfstätzen sind höhen- und neigungsverstellbar, sein "Anneheben" ist forblich homonisch obgestimmt und lenken läßt er sich – natürtich – mit einem Abarth-Dresigheichelenkrad. Höhenverstelbar, handlich, aus sleichtmetal und mit einem Bezug, der besonders

Griff-freundlich ist

Alle Anzeige-Instrumente sind in Rot gehört. Neben einem großen Drehtschlenesser vervollständigen ein Oldruck- und Olbemperortumsses zww. ein Volhmeter das sportliche Instrumentorism des Ritmo 105 Sport. Sein Motor ist eine Weiterenwicklung des 313 Supermiraßich-Treibwarkers. Allerdings wurde die Verdichtung auf 93 11 erhöht, und die Ansaug- und Auspuff-Kandle sowie der Vertille worden vergrößen. Die zwei oben-

legenden Nockerweillen mechen den 105 TC dreifteudig bis weit über 6.000 Guzren. Neu ist sein Vergusser mit Start-Automotik und die elektronische Zöndanlage von Aurells sie songt für eine größere Zündspannen Reserve bei höhreren Dreitspalen, eine Glagnere Lebensdauer der Zondkerzen und für sicher Koltstorts, Eine weltere Feinheit 69 105 TC ist seine Abanti-Schaldempfer-

Anlage.

Für die Vorderrüder wurden erstmaß bei Fint Kegelrollen stott Kugelloger verwendelt, durch einen zusätzlichen Stobilisator wurde die ohrwein schon vorzügliche Rimo-Stra-Berloge verbeszert und seiner Hochleistung ongepoßt. Das 5-Gang-Gertriebe bietet Sportauslegung – der 5. Gang ist ein echter Führ- und Beschleruigungsgong. Der Simo 103 Tc. hat mit 77 kW (100 SP) um 950 kgl. bergwicht einen der günstligsten um 950 kgl. bergwicht einen der günstligsten.

Er beschleunigt aus dem Stand in 10,1 Sekunden von 0 auf 100, seine Spitze erreicht er bei 175 km/h. Dabei hat er die Kraftstoff-Ausnutzung aller Hochleistungs-Motoren: bei konstanten 90 km/h braucht er nur 6,8 Liter auf 100 km.

Man muß nur wissen, wie: dann kann man auch mit einem rasanten Auto Benzin sparen.

Ausstattung

Austrätung • = Serie, O = gegen Aufgreis leferbor, - = nicht leferbor, Alle Angoben sind unverbindt, Richtwerte, Anderungen vorbehalten, Stand September 1980,	Ritmo 60 CL 3/50kg	75 CL 5%rig	Super 85 Storig	Sport 105 TC 3kirig	Diesel Ci Storig
Nasholahira Vicatesillah tarahida assas and kara ki di labah in Ke	resserie				
Nachgiebige Kuretnichschutpschide vone und hinten bis 6 km/h abne Beschübigung Steinenhäussihreitenden on den hinteren Rodou sichnitten Korfüngsverheitenbergen vorre und hinten.	-		•		
Korfügelverbreitenungen vorme und hinten	-		-	-	-
					-
Unterboden und Hahligumschutz Stahligunfleigen und Miniradizppen					
Stahlsportfelgen und Miniradizgegen		-			-
Hologen H4 Hougetscheinwerter		-			
Antique Higgstylesunger Highigan Higgstylesunger Highigan Higgstylesunger Higg					•
	-				
Sicherheitsspiegel (Alogobor) auf Fahrer- und Belfahrerseite			v, innen einstellb.	v. innen einstellb.	
Audit in Miningan Integrating for the Terror and Secretaristies Excitation Secretaristic Exit in Secretaristic Integration Interest in Minintegration Exit in Secretaristic Integration Interest in Minintegration Extension Secretaristic Integration Extension Secretaristic Extension Secr	•			•	
Nebelchlubleuchte					
249 ID 1978 ENTURATION (SAMPLE BARBOTON)		•		•	•
veroundgodramunede				•	•
PRIZZOTE PRIZZONEGO					•
Lutellanta later					•
Große Harkilonne mit 2 Groods abbehann	A Parecial securi	e) - Kurbellenze	(- (Kurbellesster)		- Kurbellers
Garb arbifored accounts as du Materia de	_	_		•	
Hedscheitenwischwaschanlage			-		•
		-			
	• Storige Versi	-		-	
Ferntereinrohmungen, Regenleisten und Türgriffe verstword aus royftreiem Stahl	- Darge sero		_	-	•
	renroum				-
Armiehnen vome und hipten seitlich					
Seitenflicher in den Vondertüren					•
spurprechenencou in den Türen vorbereitet					•
Reprich om Wagenboden und im Kultierroum					
Settenfichter in der Vorderführe. [Jumprechenshober in den Timen vorbereitet Ispoch om Witsperboden und im Kaffernum Dochhinnel gepolinen mit Hiebspriffen für Befohner und Fondpossagiere int Kaffernum Dochhinnel gepolinen mit Hiebspriffen für Befohner und Fondpossagiere int Kindenboriten.				•	
harden for the later of the same of the sa	_	-		-	_
Integrierte Sonnenblenden mit Kortentoschun (fichrunseite) Micke-up-Spiegel (Belfohrenseite)			(Makeup Spiegel im Handschulflach		
	100	1.5	im Handschuhlach		
Abblendbarer Innerrückspiegel Stufenlos verstellbare Rückenlehnen der Vondersitze				•	•
Stafenios versfeiligere Rückenlehnen der Vordersitze				•	•
Anglistiten vorse höher- und negangsverstellbar Stellgehlterung der Kopfistiten, Stae, Türen und Dach				•	•
		•			•
Wildungolderung der Kopfeiltzen, Sitze, Türen und Dach		1		•	50
Front Charles and the state of	-			Sportscholernitze	_
Target School Stranger School Stranger Autrope					
Manhamata and Managara Managara and Add		•		•	•
Freedalthook Woodyn - projekter Kollansone	•	•	•		•
Automotikachenheitigunta vonne mit verdeckten Autrober 1. Interheitigunta vonne, 2. Authenbecher in fünd Mittellecente mit betragsmer Ablagge Freetjattsoch klappbor - vyrichber folferunge Freetjattsoch klappbor - vyrichber folferungen	-				•
Armo	tyrenbrett	- 4		•	0
Introvernieminger mit Sohonnere, km- und Topeskm-Zöhler Deskonfoliesser Wassertengerüchn- und Ressinstradischereige Georgebningsreichn	•			_	
Drehvohlmesser	-				_
Wassertemperofur- and Benzinstandscerzeige				-	-
Queranningreb.hr	•			-	•
Quoradigitolarityly	100				
Oldruckmonomater			m. Stoppeinricht.		
Otemperofurmener		-		•	•
Voltmeter		-		•	-
shift Subshire and Andreas & San and A. S.		-		•	
elektr. Scheiberwaschonloge + Intervalian/e + I Dayersalle Offene Abloge on Armotuverbrett			● 7 Douerstufen	• 2 Douerstufen	•
Zusötzliche Ablage unter Armoturenbreit bei Belligheer		-	-	- :	•
Annual Strategy Science Association on the designer		-			•
Geschlossenes Handschuld ach			belevohlet, zy Handlampe	•	
Set/figet Gebitse			29 Torough		
2 Frischluftskinen in Armotunenbrettmitte und je eine links und rechts seitlich.					-
in Durchloff and Echtung regulerbor Radicembas varianceler	-			•	
Wornfruchten Für: Ol, Lodung, Lichr, Familicht, Handbremse, Bremskreis, Benonneserva,					•
				•	•
Check-Control zur permonenten Überprüfung oller Kleinglühlompen der Außes- beleudrung, Bremskreis, Handbranne, Bremsbelogverschieft, Kahlwassentond,		1			_
belevoltung, Bromskreis, Handbromse, Bromsbelagverschieff, Kühlwasserstand,	100	1 2		140	
	-				
Heizings-(LOftingsschema und Schalter beleuchtet	•				
Zigoreffenongünder beleuchtet Warnisuchte für Stortbereitschaft des Matons	•			•	•
Warnisuchte für Stortbereitschaft des Mistors beleuchtens Zündschlaß	-	-		-	•
	•				•
höhementellbares Lenkrad	-	-	 schourstoff- ummost. 	• lederummontelt.	
	echnik		J-404.	Sportlenkrad	
elektronische Zündung		-			
obenlegende Nockerwelle mit Zohnnemenantriels	● Eine	• Ire	• Ene	• Zwei	• Line
Phermonothiche Assough frequiening	-			•	
5-Gony Getriebe		Spor u. Schon auxlegung	oxieging	 Sportourlegung 	
Unterdruckbremskraftvergörker		undegung	- awding		
Monuelle Scheinwerferhöhenschnellverstellung		-			-:-
Unterdrickbermitisch-ersticker Monatife Schermer erhöherschierbersteilung Ernelndockbrag-rig herten		-			
	-	-		-	
Deggelanhorn	•	•	•		
Bretrefer		-			•
Sonden	governe	-	-	_	_
Metalicloduerung	aussnamung		0	0 1	- 6
StoNichiebedoch		ŏ	0		0
Automatikgetriebe	-	0	0		

Technische Daten Alle Angoben sind unver-bindliche Richtweite, Rinno 75 CL Storig Ritmo 105 TC Sport Ritmo Diesel CL Stirio Anderungen vorbeholten Stond September 1981 3.937 nm 1.927 mm 1927 ---937 mm 688 mm 370 mm 3 927 nm 1 552 nm 1 552 nm 1 693 nm 2 448 nm 1 493 nm 1 410 nm 103 n 300 1,750 dm³ 50 dm³ 5 dm³ 8s, 44 dm³ 975 sq 400 lq 1 ,795 lq 1 ,795 lq 1 ,795 lq 1 ,795 lq 650 mm 450 mm 400 mm 1,650 mm 444 --Spur vorne Spur hinten Wendekreisdurch 2.448 mm 1.407 mm 1.414 mm 10.3 m 370-1.350 dm³ 50 dm³ 15 dm³ Ro 4.4 dm³ 430 mm Aire. (4)0 mm (5)3 m (70-1)20 dm³ (7)4 dm³ 10,3 m 370-1 250 dm² 50 dm² (3 dm² Res. 4,4 dm² 10.3 m 375-1,250 dec 50 dec³ (5 dec³ 50 dm² (5 dm² Res.) 4,4 dm² 4.4 dm² 6.0 dm² 900 kg (960 kg) 400 kg 1.330 kg (7.360 kg) 1.000 kg 4,8 dm³ 7,5 dm³ 950 kg 450 kg 1,350 kg 1,000 kg 8,0 dm³ 905 kg [935 kg) 400 kg 1,305 kg (1,335 kg) 930 kg 7,1 dm¹ 860 kg/895 kg **Solotion** 400 kg 1,260 kg/1,295 kg 730 kg Zuktraige Anhöngelos Art/Lope # Zyinder 4 Tekt Reherm 1.492 cm³ 585 cm³ 1714 cm2 80 mm 55,5 mm 9,2 - 1 86,4 mm 1714 cm 53 mm 79 2 mm 20,0 ;1 Superbonos Superbendin 51 kW (70 PS 5.800 'min 116.0 Nim Superbension 77 LW (1)** Superbenzin 63 kW (85 PS) 5.800/min Signification (1955) 77 kW (195 PS) 6 190 min 133,4 Nm 4,000 min 2 oil Nockerowsten gang dauch Wertselfster sich gesteuertem (Uher, En Diesel 40 kW (55 PS) Leistung bei Drehooh 5.800 min 81.5 Nm 2,500 min 3,000 mm 3,000 mm 1,000 mm 1,0 3,500 m ol. Nockerwelle ghtrom temperatur 90° Folkstonempoor WEBER ICEV 22:750 ed. SOLEX CR20ISA-2 Foliatrom-engager WESER 22/CEV21 and SOLEX C32DISA 1 DoposVolstromusgou WESER 34 DMTR 53 od. SOLEX C34 CIC-2 Doggeffalktowerpe WEBER 34DATIL 251 Autom. Choks elektronisch Selente / Gighkarge Fohrleistungen Beschleunigung 0-100 km/h 17,1 sec. 145 km. h 29% 3.7 sec. (14.5 sec.) 60 km h (155 km/h) 10,1 sec. 175 km/h 40% (9.) sec. (4) km/h 12.2 sec 163 sm. 1 385 Steigvermögen im 1. Gang Verbrauch ECE auf 100 km 90 km/h 631758 8610000 1071(00.48 831938 45.4 45.4h 611(7.61) 8.11(9.81) 10.71(10.71) 8.31(9.41) 120 km/h 8.81 9.21 55 A 48 Ah im Stockverkehr Durchschnitt d. 3 Angoli Generatorstürke 45 A Kroftübertragung Innkapting (Ausmorik Filosophila Aus) 5 Georg () Georg Aus Enschebentrockeningston 5-Gorg (3-Gorg-Aut) 4 Gong 5-Gang 3,583-50 (2,55-70) 2,235-80 (1,45-725) 1,454-725 (1,00-75) 1,042-760 0,863-755 3,714 (2,46) 3,584 3,583-32 2,235-52 1,461-80 1,033-112 0,863-140 3,714 4,077 1,583/40 2,235/70 1,454/115 1,042/145 3.583/50 2,235/80 1,533/115 1,163/150 (863/155 (714 (2.46) (756 (3.565) 0,960/175 3,714

Abmessungen Ritmo 75 CL

ForderradoyPhôngung



Execution-browning or critical September 19 (September 19

Außen- und Innenfarben der Ritmo-Modelle

Außenfarben	Innenforben (- = Modell nicht in dieser forbe lieferbor)						
	60 CL	75 CL	85 Super	105 TC Sport	Diesel CL		
recingraf				nge			
neorcorof							
korfyweiß			blov				
		blou	blou				
lordbloy		blou	blou				
hellheinemetolic		- 100	beige				
	heine	beice			beige		
schworz				rot			
Sharmatolic	Merc	binu	blou	rot	blov		
honomatolic			beice				
massocobaina	beige	beige			beige		



Temberger retrain,

Die Beschrebungen und Abhöldungen dems Konleigen sind onwerknichts. Feyr Fall abhöld sich den
Besch vor, voren Beschaltung der wessenflichen Merknickt on den fall beschrichtenen und dephtidienen
Types perional und dem Effentliche Anzeige uner Anzeiengen en Cigitiens, fürstehen und Abschliche
Anzeitschaft und der Schreibung der Vertreibungen ein Schreibung der ein dem Seine Anzeitschaft
Anzeitschaft und Anzeitschaft und der Schreibung der eine Seine Anzeitschaft und Anzeitschaft und der Schreibung der eine Seine Anzeitschaft und Anzeitschaft und der Schreibung der eine Seine Seine



STEYR-DAIMLER-PUCH AKTIENGESELLSCHAFT · WIEN